

**Fișă tehnică****Sadolin® Extra  
Lazur gros pentru lemn**

**Descriere:** Lazur gros pe bază de rășină sintetică în solvent organic, cu adaos de pigmenți rezistenți la radiațiile UV și intemperii.

**Proprietăți:** Recomandat pentru protecția suprafețelor exterioare de lemn: elemente de construcții, structuri, fațade, garduri, mobilier de grădină, ornamente. Formează un strat protector ce conferă durabilitate lemnului și protejează eficient împotriva radiațiilor UV, a intemperiiilor și a dăunătorilor lemnului. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

**Aspect:** Translucid

**Culoare:** A se vedea cartela de culori

**Colorare:** Culorile disponibile se pot amesteca între ele în orice raport (variantele incolore nu trebuie să fie în proporție mai mare de 30% în amestecul final)

**Mod de aplicare:** Se aplică pe lemnul curat, perfect uscat și sănătos (umiditate sub 18%). Eventualele pete de rășină sau grăsimi de pe suprafața lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic. Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5°C - 30°C. Nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (peste 65%). Se va evita aplicarea produsului sub directă acțiune a razelor solare. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Se aplică numai cu pensula, în direcția fibrelor lemnului.

**Sistem de straturi recomandat:** 1- 2 straturi grund Sadolin Base NR până la saturația lemnului după care se aplică 2 - 3 straturi Sadolin Extra

**Recondiționare:** Suprafețele anterior vopsite sau lăcuite se decapează și se șlefuiesc până la lemn curat și sănătos după care se procedează ca mai sus.

**Uscare:** La 20°C : la atingere - 2 ore, în profunzime - 24 ore; între straturi - 24 ore

**Consum specific:** 12 - 15 m<sup>2</sup> / litru pentru lemn finisat, 6 – 8 m<sup>2</sup> / litru pentru lemn nefinisat; cifrele sunt orientative și pot depinde de esența lemnului, calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării.

**Întținerea uneltelor:** Imediat după utilizare se spală cu diluant sintetic. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

**Depozitare și păstrare:** 60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură.

**Disponibil în cutii de:** 0.75L, 1L, 2.5 L, 3L, 5L , 10L, 19L

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



DISTRIBUITOR: **Fabryo Corporation S.R.L.**,  
Șos Olteniței nr 202B, Popești-Leordeni, Ilfov, Cod postal 77160  
Tel/Fax: 021 4055000; 021 4055010  
[www.sadolin.ro](http://www.sadolin.ro)

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișă cu date de securitate.

Data: 15.10.2019



---

DISTRIBUITOR: **Fabryo Corporation S.R.L.**,  
Șos Olteniței nr 202B, Popești-Leordeni, Ilfov, Cod postal 77160  
Tel/Fax: 021 4055000; 021 4055010  
[www.sadolin.ro](http://www.sadolin.ro)

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuițați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejarea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișă cu date de securitate.

Data: 15.10.2019